

商品力！

国産よりも安く効率的な発電を行う太陽光パネルを
信頼のある中国の企業から仕入れています。

日本よりも自然エネルギー先進国である

ヨーロッパなどで主流のメーカーなので安心です！



注目商品

太陽光パネル

250w 多結晶をご購入の場合

1 台 約 ¥10,000 (参考価格)

※本数により最適な輸送方法・ロット数で再計算しますので

お気軽にお問い合わせください！

- ワット数 250w~330w
- 最低発注数 1パレット(30~36 台)
- 単結晶 54 円/W
- 多結晶 40 円/W
- 保証 10 年

国内製品より 3 割以上も安い価格！ だけど 10 年保証付！

40W 半柔軟性単結晶ソーラーパネル



セミフレキシブルソーラーパネルは、モジュール全体を覆う不透水性のラミネーションを備えており、湾曲した領域に対して輪郭を描き、曲げることができ、カスタムマウントを必要としません。パネルは、接着剤スティックまたは接着剤で取り付け可能であり、取付けが容易である。薄くて軽量のモジュールは、ビミニトップスを含むキャンバスに取り付けたり、縫い付けたりすることもできます。

半柔軟性のソーラーパネルは、従来のモデルよりも大きな電力効率を提供します。RV、ボート、キャビン、テント、またはその他の不規則な表面に取り付けられたソーラーパネルの柔軟性。

- 伝統的なガラスとアルミニウムのモデルでは一般的に制限されている RV ボートや狭いスペースや混雑したエリアに最適です。

- 海洋用途に適しています。パネルの外側のラミネートコーティングは、海水の跳ね込み、雨、およびその他の天候要素に影響されません。
- 完全防水ジャンクションボックス。密封された防水ジャンクションボックスであり、防水性に優れています。
- アルミナガラスソーラーモジュールより軽量 82%軽量
- 耐久性のある表面は 1/8 “/ 2.5mm 厚より薄い
- クイックコネクタ:素早く簡単にセットアップできる SS コネクタ付き 1.4 メートルフレックス
- 1 年間の材料保証

仕様

定格出力	40W
V _m (V)	18V
I _m (A)	2.32A
V _{oc} (V)	22V
I _{sc} (A)	2.76A
モジュールサイズ (MM)	597 * 540 * 2.5 (23.6 * 21.3 * 1/8 “)
セル数	36
セル寸法 (mm)	125
最大システム電圧 (V)	1000
I _{sc} の温度係数 (%)	+ 0.1%/°C
V _{oc} の温度係数 (%)	-0.38%/°C
P _m の温度係数 (%)	-0.47%/°C
I _m の温度係数 (%)	+ 0.1%/°C
V _m の温度係数 (%)	-0.38%/°C
温度範囲	-40°C— 85°C
ジャンクションボックスタイプ	PPO、黒

ケーブルの長さ (mm)	750
細胞効率 (%)	≥18.0%
出力許容差 (%)	±3%
バックシート	アルミニウム基板
カプセル化	ペット
標準試験条件	AM1.5 100MW /c m ² 25°C
正味重量	1.5kgs (3.3lbs)

アプリケーション

セミフレキシブルソーラーパネルは、ボート/ヨット、ヨット、海洋用途のモーターホーム/ RV、遠征ビークル、商用トラック/トレーラー、キャラバン/ポップアップオフグリッド、リモートコミュニケーションサイトに最適です



注意

- 1.この太陽電池パネルは、鋭利な物体によって損傷を受ける可能性があります。
- 2.薄いプラスチックフィルムを剥がして太陽をより多く取り込みます。薄いプラスチックは、輸送中の太陽電池パネルの傷から保護するために使用されます。

180W(2 * 90W)単結晶太陽電池パネル



ソーラーパネルは、14.5%以上の 14.5%のモジュール効率を備えた多結晶太陽電池で構成され、電力と性能に対する大きさと重さのバランスに優れています。これらのモジュールは、光の吸収を増加させ、効率を向上させる高度な表面テクスチャ加工プロセスを組み込んでいます。太陽光発電モジュールは、商業用および家庭用の用途向けに設計され、グリッドタイドおよびオフグリッドシステムに適しています。我々は高性能と信頼性の両方を提供します。厚い陽極酸化アルミニウムフレームで保持されたシリコン太陽電池は、TPT と EVA でラミネートされ、長寿命で高効率の出力が可能です。ボート、交通標識、ライト、ポンプ、車両、RV、住宅、キャンプ、キャラバン用の理想的な電源です。

- 理想的な毎日の出力:4.5KW(日光の利用可能性に応じて)
- パネルは、非常に軽い陶器と以前の使用の兆候を示しています。
- 防水 IP-65 定格ジャンクションボックス:高度な防水および防塵レベル(環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全防護)。
- 塩腐食と湿度に対する耐性
- (2400Pa)と積雪荷重(5400Pa)に耐えるだけでなく、数十年にわたって耐久性のある耐久性のある耐腐食性アルミフレーム、軽量アルマイトアルミフレーム、強化された安全性と反射防止コーティング付き 3.2mm 厚ガラステンパリング+パターニング)

仕様

最大電力 (Pm)	90w
製品	光起電ソーラーパネル
太陽電池タイプ	単結晶
フレーム構造 (材質)	ヘビーデューティアルミニウム
カプセル化	EVA
調子	新しい
公称電圧	10.1V
オープン回路電圧 (voc)	12.4V
短絡回路電流 (Lsc)	9.59A
寸法 (L x W x H) mm	90.3×71.3×3.4cm (35.5x28x1.3in)

ECO-WORTHY 90w モノソーラーパネルは、グリッドソーラーシステム、オフグリッドソーラーシステム、キャンバン、RV、ボート、温室、ソーラーポンプ給水システムに広く使用されています。

注意

これらのパネルは、スロットを持って、あなたは一緒にマルチピースを接続することができます。あなた自身の偉大なソーラーパネルシステムを構築しましょう！パネルは長さが長いため、出荷することができません。パネルを受け取ったときに片側のトラックを取り除きます。